TEREX AC 40/2(L)



Lifting Capabilities

5,5 t — 6,20 x 5,95 m — 360° — ISO

(m)	9,40	14,40	19,50	24,70	28,90	30,40	
m	t	t	t	t	t	t	m
2,6	40,00 1)	-	-	-	-	-	2,6
3	35,00 1)	-	-	-	-	-	3
3	32,00	20,00	-	-	-	-	3
3,5	27,45	20,25	18,00	-	-	-	3,5
4	24,90	20,75	18,45	14,00	-	-	4
4,5	22,60	21,20	18,70	14,50	-	-	4,5
5	20,60	20,60	17,80	14,30	-	-	5
6	17,00	17,20	15,60	12,65	10,00	9,00	6
7	11,50	14,45	13,45	11,35	9,80	8,85	7
8	-	11,50	11,25	10,20	8,85	8,50	8
9	-	9,50	9,50	9,05	8,10	7,85	9
10	-	8,00	8,10	7,90	7,40	7,30	10
11	-	6,70	6,90	6,95	6,65	6,55	11
12	-	5,95	6,00	6,00	5,95	5,85	12
13	-	-	5,20	5,20	5,20	5,20	13
14	-	-	4,65	4,65	4,70	4,70	14
15	-	-	4,10	4,15	4,15	4,15	15
16	-	-	3,65	3,70	3,70	3,70	16
17	-	-	3,30	3,30	3,30	3,30	17
18	-	-	-	3,00	3,00	3,00	18
19	-	-	-	2,70	2,70	2,70	19
20	-	-	-	2,40	2,45	2,45	20
21	-	-	-	2,20	2,20	2,20	21
22	-	-	-	2,00	2,00	2,00	22
23	-	-	-	-	1,80	1,80	23
24	-	-	-	-	1,65	1,65	24
25	-	-	-	-	1,50	1,50	25
26	-	-	-	-	1,35	1,35	26
27	-	-	-	-	-	1,20	27
28	-	-	-	-	-	1,10	28

Lifting Capabilities continued

5,5 t — 6,20 m x 4,80 m — 360° — 0°/ 360° — ISO

(m)	9,40	14,40	19,50	24,70	28,90	30,40	9,40	14,40	9,40 *	14,40 *	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	29,90	20,00	-	-	-	-	10,15	10,45	7,95	-	3
3,5	26,45	20,35	18,00	-	-	-	9,05	9,30	6,80	-	3,5
4	23,60	20,75	18,45	14,00	-	-	8,15	8,40	5,85	6,10	4
4,5	21,25	21,20	18,70	14,50	-	-	7,40	7,60	5,10	5,30	4,5
5	19,45	18,90	17,00	14,30	-	-	6,70	6,90	4,45	4,65	5
6	15,45	14,50	13,30	12,20	10,00	9,00	5,60	5,75	3,45	3,65	6
7	11,50	11,65	10,80	10,05	9,50	8,85	4,75	4,90	2,70	2,85	7
8	-	9,40	9,00	8,40	8,00	7,90	-	4,20	-	2,30	8
9	-	7,65	7,65	7,20	6,85	6,75	-	3,35	-	1,80	9
10	-	6,40	6,45	6,25	5,95	5,90	-	2,75	-	1,40	10
11	-	5,45	5,50	5,45	5,25	5,15	-	2,25	-	1,10	11
12	-	4,65	4,75	4,75	4,60	4,55	-	1,80	-	0,85	12
13	-	-	4,10	4,15	4,10	4,05	-	-	-	-	13
14	-	-	3,60	3,60	3,65	3,60	-	-	-	-	14
15	-	-	3,15	3,20	3,20	3,20	-	-	-	-	15
16	-	-	2,80	2,80	2,80	2,80	-	-	-	-	16
17	-	-	2,45	2,50	2,50	2,50	-	-	-	-	17
18	-	-	-	2,20	2,20	2,20	-	-	-	-	18
19	-	-	-	1,95	1,95	1,95	-	-	-	-	19
20	-	-	-	1,75	1,75	1,75	-	-	-	-	20
21	-	-	-	1,55	1,55	1,55	-	-	-	-	21
22	-	-	-	1,40	1,40	1,40	-	-	-	-	22
23	-	-	-	-	1,20	1,25	-	-	-	-	23
24	-	-	-	-	1,10	1,10	-	-	-	-	24
25	-	-	-	-	0,95	0,95	-	-	-	-	25
26	-	-	-	-	1,85	0,85	-	-	-	-	26
27	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	27

1) over rear - nach hinten - sur l'arrière - sul retro - hacia atrás - para trás - сзади

* 360°